

Bedienungsanleitung REWITEC[®] PowerShot[®] S / M / L

Zur Behandlung von Benzin- und Dieselmotoren mit Produkten aus der REWITEC[®] PowerShot[®]-Familie

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer innovativen Produkte entschieden haben! Mit dem weltweit bewährten REWITEC[®] PowerShot[®] in neuer Rezeptur und der patentierten Metallsilikat-Beschichtung können Sie u.a.

- Ihren Kraftstoffverbrauch senken
- die Lebensdauer Ihres Motors verlängern
- die Leistung optimieren
- den Ölverbrauch reduzieren
- den Ausstoß schädlicher Partikel und Abgase senken
- die Kaltstarteigenschaften verbessern

Sie haben hiermit also den richtigen Schritt getan, um Ihren Motor langfristig zu schützen und gleichzeitig etwas für Ihren Geldbeutel und die Umwelt zu tun! Es gibt verschiedene (untereinander kompatible) Packungsgrößen des PowerShot[®], welche auf den Hubraum abgestimmt sind. So verwendet man bspw. für einen Motor mit 5.000cm³ Hubraum einen PowerShot[®] M (bis 2.000cm³ Hubraum) plus einen PowerShot[®] L (bis 3.000cm³ Hubraum).

Anwendung:

1. Der Motor sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min. gelaufen sein.
2. Den REWITEC[®] PowerShot[®] ca. 1 min. kräftig schütteln.
3. Schütten Sie den gesamten Inhalt der Flasche zum warmen Motoröl.
4. Das Fahrzeug danach für ca. 15 min. fahren.
5. Nach ca. 1.500km ist die Behandlung abgeschlossen
(bitte führen Sie während dieser Zeit keinen Ölwechsel durch)

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit nicht trinken. Berührung mit der Haut vermeiden. Könnte leicht reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet. Nicht gegen offene Flammen schütten bzw. stellen.

PowerShot[®] S:	bis 2.000cm³ Hubraum, alle 10.000 km (bzw. als halbjährliche Nachbehandlung zu PowerShot[®] M und L)
PowerShot[®] M:	Grundbehandlung (bis 2.000cm³ Hubraum)
PowerShot[®] L:	Grundbehandlung (bis 3.000cm³ Hubraum)



Besuchen Sie uns:
www.rewitec.com